



TRAPPARVID

Kvalitetstrappor från Vedum

Allmän förvarings- och monteringsanvisning

Mottagande och lagring av gods

Vid mottagandet av leveransen ska godset avsynas. Vid eventuella skador skall anmälan göras till transportföretaget senast inom 7 dagar efter mottagandet. Synliga skador skall anmälas direkt till transportören och noteras på fraktsedel. Montera ej skadat gods.

Lagring av trappan ska ske i uppvärmd och torr lokal. Trappan ska hanteras varsamt. Undvik att utsätta detaljer för stötar och nedsmutsning.

Montering

Trappans delar sätts ihop och skruvas i trappspindeln med skruv från oss. Om man kommer åt skruvas även ytterhörnen med skruv från oss. När trappdelarna kopplas samman är det viktigt att det blir tätt mellan steg och sättsteg, sättsteget ska skruvas fast i stegets bakkant.

Innan man skruvar fast sättsteg i stegets bakkant så måste man "spänna" steget, det gör man lättast igenom att när trappan är uppsatt så ställer sig en vuxen man (minst 80 kilo) på det steget som ska skruvas med sättsteget, när han ställer sig på det steget ska det flexa aningen och då ska man skruva fast sättsteg i steg. Detta görs endast i kopplingen, alla andra steg ska vara spända och fastskruvade från fabrik.

Då bjälklagshålet är något större än trappan måste man innan skruvning sätta mellan översta sättsteg/bjälklagskant och mellan vangel/vägg. Om bjälklagshålet är snett eller ur vinkel måste ytterligare salning ske, trappan får ej "dras ur vinkel" ej heller "tryckas ihop" om våningshöjden är för hög.

Trappan skruvas sedan med rejäla skruv, från er, genom vangen och eventuella mellanlägg in i regeln. Det är viktigt att trappan blir stum. Stickskruva inte trappan. Det får inte svaja mellan vangel och vägg, detta kan orsaka knarr. Innan trappan skruvas fast i väggarna ska den stå i våg både bredd och längdleds. Trappans fot ska stå stadigt på golvet.

Trappan ska även skruvas från sättsteget in i bjälklagskanten alternativt en regel under översta steget som trappan vilar på. Skruva då från regeln in i bjälklagskanten, regeln upp i steget.

När trappan är uppsatt måste trappan hållas torr och ren från grus och smuts. Stegskyddets tejpning måste hållas intakt och förstärkas om så inte är fallet.

Garanti

För att garantier skall gälla måste trappans infästningar gå att lossa på utan övriga ingrepp krävs. Trappans får inte skruvas så infästningar blockeras av väggar.

Arvidssons Snickeri AB